



www.ecotechpro.ru

ЭКОТЕХНОЛОГИИ
экологические программы и инновации

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Полиэтилен низкого давления ЭкоПлен™ КЛ050

Регранулят Полиэтилена Низкого Давления марки **ЭкоПлен™ КЛ050** предназначен для литья. Наиболее часто применяется производителями ящиков, строительных дюбелей, фурнитуры и прочих литевых изделий.

Ниже обозначены **средние** технические показатели для данной марки. Каждая партия предусматривает отдельный паспорт качества.

Исходное сырье: Крышка от ПЭТ бутылок

№	Наименование показателя	Норма	Показатели
1	Цветность	Все оттенки серого, Все оттенки темно-синего Все оттенки светло-зеленого	Соответствует
2	Плотность, г/см ³	0,938 - 0,955	0,949
3	Показатель текучести расплава, г/10 мин	4,0 – 8,0	5,0
4	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	15	10
5	Температура плавления, С°	От 120-135	Соответствует
6	Содержание золы, %, не более	0,4	0,2

Упаковка: Биг-бэги.

Хранение: Беречь от воды, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Транспортировка: Любым транспортом, с соблюдением правил перевозки грузов.