



[www.ecotechpro.ru](http://www.ecotechpro.ru)

**ЭКОТЕХНОЛОГИИ**  
экологические программы и инновации

## СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

### Полиэтилен низкого давления ЭкоПлен™ КЭ008

Регранулят Полиэтилена Низкого Давления марки **ЭкоПлен™ КЭ008** предназначен для экструзии. Наиболее часто применяется производителями безнапорных, гофрированных или дренажных труб, производителями гео-решетки и садового инвентаря.

Ниже обозначены **средние** технические показатели для данной марки. Каждая партия предусматривает отдельный паспорт качества.

**Исходное сырье:** Канистра

№	Наименование показателя	Норма	Показатели
1	Цветность	От светло-серого до черного	Соответствует
2	Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,938 - 0,955	0,949
3	Показатель текучести расплава, г/10 мин	0,7 – 1,0	0,8
4	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	15	10
5	Температура плавления, С°	120-135	Соответствует
6	Содержание золы, %, не более	0,4	0,4

**Упаковка:** Биг-бэги.

**Хранение:** Беречь от воды, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

**Транспортировка:** Любым транспортом, с соблюдением правил перевозки грузов.