



www.ecotechpro.ru

ЭКОТЕХНОЛОГИИ
экологические программы и инновации

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Полиэтилен низкого давления ЭкоПлен™ МЭ010

Регранулят Полиэтилена Низкого Давления марки **ЭкоПлен™ МЭ010** предназначен для экструзии. Наиболее часто применяется производителями безнапорных, гофрированных или дренажных труб, производителями гео-решетки.

Ниже обозначены **средние** технические показатели для данной марки. Каждая партия предусматривает отдельный паспорт качества.

Исходное сырье: Канистра / флаконы (микс)

№	Наименование показателя	Норма	Показатели
1	Цветность	От светло-серого до черного	Соответствует
2	Плотность, г/см ³	0,938 - 0,955	0,949
3	Показатель текучести расплава, г/10 мин	0,8 – 1,5	1,2
4	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	15	10
5	Температура плавления, С°	120-135	Соответствует
6	Содержание золы, %, не более	0,4	0,4

Упаковка: Биг-бэги.

Хранение: Беречь от воды, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Транспортировка: Любым транспортом, с соблюдением правил перевозки грузов.